

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ;						
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C16/20	1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.02.04-A	ΟΙΚ 3214:100%	M3	28	84,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	34	28,00
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10-A	ΟΙΚ 2162:100%	M3	558	4,50
4	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-A	ΟΙΚ 3811:100%	M2	18	22,50
5	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-A	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	340	1,01
6	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm	1.6	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03-	ΥΔΡ 6711.1:100%	MM	400	7,00
7	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	1.7	ΥΔΡ ΚΠΤ-	ΥΔΡ 6068:100%	M3	400	12,40
8	Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN <= 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 M	1.8	ΥΔΡ ΚΠΤ-9.32.01-A	ΥΔΡ 6329:50% ΥΔΡ 6311:50%	Τεμ.	3	1.600,00
9	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Για βάθος μέχρι 4,00m	1.9	ΥΔΡ 6081.1	ΥΔΡ 6081.1:100%	M3	655	32,90
10	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλήν βαθμίδων, πλήρως τοποθετημένα	1.10	ΥΔΡ 6752	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.	60	2,14
11	Σαμάρι με μούφα συγκολλητό ονομαστικών διαμέτρων 200 -160 χλστ.σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41.	1.11	ΥΔΡ 6712.1	ΥΔΡ 6712.1:100%	Τεμ.	27	41,13
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου με την μεταφορά από απόσταση 10χλμ.	1.12	ΟΔΝ NET-Δ-8.1.M-	ΟΔΝ NET-Δ-8.1.M-A-	M2	8	12,00

Ο Συντάξας και Θεωρήσας
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχν/κων Υπηρεσιών Πολεοδομίας
και Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου

Δημήτρης ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
τοπογράφος Μηχανικός